



Wszystko, czego oczekujesz od drukarki mono A4, uzupełnione o wszechstronność wydruków A3

Drukuj dokumenty czarno-białe za pomocą B840, drukarki formatu A3 o prędkości, wszechstronności oraz rozmiarze drukarki A4. Wraz z wyraźnymi wydrukami mono, zapewnionymi przez innowacyjną technologię OKI – technologię cyfrową LED, drukarka B840 tworzy druki mono formatu A4 i A3, idealne dla małych i średnich grup roboczych.

Przeminięły już dni, gdy arkusze kalkulacyjne i diagramy trzeba było rozszyfrowywać za pomocą szkła powiększającego. Drukarka B840 zapewni wygodę korzystania z szybkiego druku wykonywanego za pomocą mającego rozmiary podobne do drukarek formatu A4 - urządzenia mieszczącego się na biurku. I to z szybkością aż do 40 stron na minutę, wraz ze zdolnością wydruku dokumentów w rozmiarze, który nada im inny, lepszy wygląd. B840 posiada konkurencyjną cenę, w porównaniu z wieloma drukarkami A4 oraz tworzy druki mono formatu A3 i A4, zapewniające satysfakcję zarówno w dużym, jak i mniejszym biurze.

Drukarka B840 została stworzona, aby zaoferować niskie koszty druku wraz z ogólnym niskim kosztem użytkowania, co umieszcza druk A3 w zasięgu biur czy grup roboczych w każdym sektorze. Ponadto, drukarka ta posiada trzyletnią gwarancję bez dodatkowych

Szybka, wysokiej jakości drukarka na Twoim biurku

Pierwsza strona pojawia się już w ciągu 5 sekund, następnie drukowane są w robiącej wrażenie prędkości 40 stron na minutę dla wydruków A4 (22 strony na minutę dla wydruków A3). Wraz z kombinacją 128 MB pamięci RAM, dużą prędkością procesora 533MHz oraz rozdzielczością drukowania 1200 x 1200 dpi, pewne jest, iż wydruk za każdym razem będzie wyraźny – co jest najważniejsze dla każdego klienta potrzebującego wydrukować dokument. Drukarka jest gotowa do pracy w sieci dzięki wbudowanemu językowi PCL/Postscript, co maksymalizuje korzystanie z wielu platform oraz obsługę wielu aplikacji.

Elastyczność wydruku oraz druk dwustronny

Dzięki zdolności do wykorzystania różnorodnych arkuszy o formatach od A6 do A3 oraz o gramaturze do 200g/m², drukarka B840 idealnie redukuje koszty poprzez druk najważniejszych dokumentów dla biura we własnym zakresie. Ponadto, modele B840dn oraz B840dtn oferują druk dwustronny oraz standardową pojemność podajnika - 630 arkuszy (1,160 arkuszy dla B840dtn). Ilość ta może ulec zwiększeniu do 1,690 arkuszy wraz z wybraniem trzeciego podajnika papieru.

Redukcja kosztów użytkowania oraz emisji dwutlenku węgla

Drukarka B840 została stworzona aby zapewnić efektywny kosztowo produkt, który zmieści się

na biurku, w zasięgu zespołu. Dzięki tonerowi wystarczającemu na 20,000 arkuszy oraz oszczędzającym energię trybem czuwania (zużycie 1,2W), zredukowane jest zużycie energii, dzięki czemu obniżone są koszty oraz spada wartość emisji dwutlenku węgla.

Produkt zawierający wiele wartościowych dodatków

Dając możliwość pełniejszego wykorzystania produktu, oprogramowanie oraz dodatki zapewniają jeszcze większą korzyść. Secure Print (bezpieczny druk)³ redukuje ryzyko dostania się informacji w niepowołane ręce. W tym samym czasie PrintSuperVision zapewnia ręczny monitoring oraz zarządzanie drukarkami w sieci, a Print Control (kontrola druku) pozwala nadzorować koszty druku oraz użytkowanie.

Łączymy niezawodną technologię z minimalnym udziałem użytkownika

Drukarka B840 została stworzona na bazie przetestowanej i wypróbowanej technologii cyfrowej LED, rozwijanej przez OKI przez ponad 20 lat. Z tego powodu oferujemy trzyletnią gwarancję. Wytrzymała obudowa oraz innowacyjna technologia nie tylko oferują niespotykaną niezawodność, lecz także cykl obciążenia 100,000 arkuszy wraz ze stałą wysoką jakością druku, co zmniejsza potrzebę udziału użytkownika w obsłudze druku.

A4/A3	✓
Szeroki zakres obsługiwanych mediów	✓
Mono	✓
Druk	✓
od 1 do 30 użytkowników	✓

Dostępne warianty produktu:

B840n
sieciowa
B840dn
dupleks, sieciowa
B840dtn
dupleks, drugi podajnik papieru, sieciowa



B840 drukarki mono

DRUKARKA	
Prędkość wydruku	A4: 40 stron na minutę; A3: 22 strony na minutę
Czas otrzymania pierwszego wydruku	5 sekund
Czas nagrzewania	do 19 sekund
Szybkość procesora	PowerPC464FP 533MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	10/100-TX Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed, IEEE 1284 Bi-directional Parallel
Języki drukarki	PCL5e, PostScript 3 (emulacja), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Sieć oraz protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMP, TCP, UDP, LPR, PORT9100, FTP, HTTP, HTTPS, IPP, SNMP v1/v3, TELNET, BOOTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNTp, WSDPrint, LLTD; NetWare 4.1J/5J/6J z pełną obsługą NDS: PServer, RPrinter; EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; IEEE802.1x; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Inne: EAP-TLS, PEAP, IPSec
Zaawansowane funkcje sieci oraz bezpieczeństwo	IPv6, weryfikacja 802.1x, SNMPv3, kodowanie SSL/TLS HTTPS, Secure Print (bezpieczny druk) ^{2/3} , Secure Erase(bezpieczne usuwanie) ^{2/3} , Data Encryption(kodowanie danych) ² , filtr MAC, filtr IP, IPSec
Kompatybilność OS ¹	Windows XP / XP x64 / Server 2003 (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa) / Vista (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa) / 7 (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa) / Server 2008 (wersja 32-bitowa oraz 64-bitowa) / Server 2008 R2; Mac OS X 10.3.9 - 10.6.4; Unix/Linux używające PPD
Zestaw narzędzi programowych ¹	Configuration Tool ² , Driver Installer ² , Front End ² , OKI LPR ² , Network Card Setup, Network Extension ² , PrintSuperVision ^{2/4} , Template Manager ² , Print Control Server ^{2/4} , Print Control Client ⁴ , Print Control Report Tool ^{2/4} , Storage Device Manager ² , PDF Print Direct ^{2/4} , Web Driver Installer ^{2/4}

OBSŁUGA PAPIERU	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
Pojemność opcjonalnego podajnika papieru	Podajnik 2: 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 . Podajnik 3: 530 arkuszy o gramaturze 80g/m2
Maksymalna pojemność papieru	1,690 arkuszy o gramaturze 80 g/m2
Rozmiary papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, B4, B5, Podajniki 2/3:A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 10 kopert (Com - 9, Com - 10, DL, Monarch, C4, C5); Etykiety (A4), rozmiar niestandardowy: szerokość 76-297mm, długość: 148 - 431.8 mm; Dupleks: A3, A4, A5, B4, B5; rozmiar niestandardowy: szerokość 148.5 - 297mm, długość 182 - 420mm.
Gramatura papieru	Podajnik 1 / 2 / 3: gramatura od 60 do 176 g/m2; podajnik wielofunkcyjny: gramatura od 60 do 200 g/m2; dupleks: gramatura 60 - 105 g/m2
Dupleks	standardowo w: B840dn, B840dtn; opcjonalnie w: B840n
Wyjście papieru	250 arkuszy na dolnej tacy, 100 arkuszy na górnej tacy; gramatura 80 g/m2

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	PCL: 87 skalowalnych czcionek PCL oraz 3 czcionki bitmapowe, PostScript3: 136 czcionek skalowanych
Kody kreskowe	Kody kreskowe USPS Zip

JAKOŚĆ WYDRUKU	
Rozdzielczość	1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi, 300 x 300dpi

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA	
Pamięć	standardowa pamięć RAM:128 MB; maksymalna pamięć RAM: 640 MB opcjonalna karta pamięci SDHC ² : 16GB
Warunki pracy	Temperatura do pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C / wilgotność względna od 20% do 80% Temperatura / wilgotność przechowania produktu: - od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	Prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 VAC +/- 10%, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 550W, maksymalne: 1200W, gdy urządzenie nie drukuje: 75W, oszczędzanie energii: 15W, tryb czuwania: <1,2 W
Poziom hałas	Przy pracy: 54dB(A) bądź mniej (tylko dla B840n/B840dn); Czuwanie: 37dB(A) bądź mniej; Oszczędzanie energii: poziom hałasu otoczenia
Wymiary (wys.x szer. x głęb.)	B840n: 373 x 485 x 450mm (maksymalnie 575mm); B840dn: 373 x 485 x 521mm (maksymalnie 575mm); B840dtn: 520 x 485 x 575mm
Waga ⁵	B840n: ok. 24kg; B840dn: ok. 28kg; B840dtn: ok. 35kg
Cykl obciążenia	maksymalny: 100,000 stron/miesiąc; rekomendowany: 20,000 stron na miesiąc
Gwarancja	3 letnia wydłużona gwarancja pod warunkiem zarejestrowania produktu w ciągu 30 dni od zakupu
Kody produktów	B840n: 44676004; B840dn: 01308001; B840dtn: 01310301

DODATKOWE AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Dupleks	44676203 (standard dla B840dn/B840dtn)
Pamięć	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
Karta pamięci SDHC ⁴	16GB: 01272701
2 podajnik papieru	44676103 (standard dla B840dtn)
3 podajnik papieru	44676103

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemnik z czarnym tonerem* (20,000 stron)	44661802

*Liczba stron A4 zgodna z normą ISO/ISC 19752. Drukarka dostarczana z zapasem tonera do druku 6,000 stron zgodna z normą ISO/ISC 19752.

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions; ²Tylko dla systemu Windows; ³wymagana karta pamięci SDHC; ⁴Do ściągnięcia tylko ze strony internetowej; ⁵karta pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC) zwiększa pamięć do 32 GB; OKI nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z użyciem karty pamięci SDHC innej niż oryginalny produkt OKI; ⁶Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja dotycząca materiałów eksploatacyjnych: Dla ochrony Państwa drukarki oraz aby zapewnić Państwu o korzyściach płynących z pełnej funkcjonalności, ten model został zaprojektowany do obsługi wyłącznie oryginalnych pojemników z tonerami dla rozwiązań drukarskich OKI. Jest to efekt dbałości o jakość naszej marki. Inne pojemniki z tonerem mogą nie działać, nawet jeśli posiadają etykietę „kompatybilnego”, jeśli zaś będą obsługiwane, to jakość wydruku oraz praca urządzenia może ulec pogorszeniu.



3
LATA
GWARANCJI

Po prostu niezwykle – 3 letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wyprodukowane według najwyższych standardów jakościowych i technologicznych, co zostało potwierdzone w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – za darmo! Wystarczy zarejestrować zakupiony produkt w ciągu 30 dni od daty zakupu, aby nabrać uprawnień do unikalnej oferty „all inclusive”. Gwarancja jest w pełni pokryta przez OKI! Aby poznać więcej szczegółów można odwiedzić naszą stronę: www.oki.com.pl/gwarancja . Bez rejestracji produkt podlega standardowej 2 letniej gwarancji on-site.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
WWW.OKI.PL



Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są potwierdzone.

