



Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4 klasy Enterprise mające na celu zintegrowanie obiegu dokumentów

Produkty wielofunkcyjne (MFP) serii MC700 oferują narzędzia potrzebne do zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów w firmie, poprawy komunikacji oraz obiegu dokumentów formatu A4 używając wbudowanej, otwartej platformy. Łącząc druk, kopiowanie, skanowanie, faksowanie i zszywanie w jednym, działającym z dużą prędkością, ergonomicznym, inteligentnym urządzeniu. Seria MC700 oferuje wydajne oraz bezpieczne zarządzanie dokumentami i wydrukami.

Niezrównana elastyczność

Urządzenie serii MC700 zapewniają elastyczną konfigurację niezbędną do zaspokojenia bieżących i przyszłych potrzeb biznesowych.

- oprogramowanie firm zewnętrznych służy do bezproblemowej integracji sieci
- 23cm ekran dotykowy LCD, kolorowy, podświetlany, konfigurowalny

Poprawa wydajności biznesowej

Wytrzymałe i wydajne urządzenie serii MC700 zostały zaprojektowane tak, aby dostarczać w standardzie szeroką gamę zaawansowanych, wartościowych funkcji poprawiających wydajność.

- szybkość druku kolor/mono: do 40 str./min
- pojemność papieru – maks. do 3,160 arkuszy
- wbudowany zszywacz
- wewnętrzny finiszers sortujący i zszywający (tylko MC780)

- cykl pracy do 10k/miesiąc
- procesor 1,2 GHz i 2 GB pamięci RAM
- standardowy HDD - 160GB
- Ethernet 10/100/1000 baseT
- 3-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i dokumentów

Obejmuje bezpieczeństwo i szyfrowanie zgodne z najwyższymi standardami branżowymi. MFP serii MC700 oferują zaawansowane uwierzytelnianie, które zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi i chroni dane firmowe. Można także ustawić poziomy praw dostępu, co pozwala na łatwe włączenie lub wyłączenie tej funkcji.

- Bezpieczne szyfrowanie zadania drukowania
- SNMPv3 i opcjonalnie IPsec zabezpieczające sieć
- Kontrola dostępu: PIN/karty IC/LDAP/Kerberos
- Bezpieczne drukowanie z PIN lub z opcjonalnego czytnika kart (MIFARE / HID)

Skanowanie w wysokiej rozdzielczości z wykorzystaniem technologii LED

Dzięki wysokiej rozdzielczości skanowania, seria MC700 łączy w sobie zaawansowaną technologię LED oraz pełen zakres funkcji, które usprawniają wydajność i obieg dokumentów.

- wysoka szybkość skanowania – do 40 obrazów/min.
- skanowanie obustronne (Duplex)
- skanowanie do: skrzynki zgłoszeniowej, folderu udostępnionego, e-mail, pamięci USB
- funkcja pomijania pustej strony

Wyraźniejsze i ostrzejsze kopiowanie

MC700 łączy w sobie zaawansowaną technologię LED z pełnym zakresem funkcji zwiększających wydajność i usprawniających obieg dokumentów.

- wysoka szybkość kopiowania – do 40str./min
- Kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, kopie powtarzalne, tworzenie zadań
- Kopiowanie obustronne (1 na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Ustawienia Macro Job przechowują parametry często wykonywanych zadań

Ograniczenie wpływu na środowisko

Seria MC700 jest pierwszą na rynku linią produktów formatu A4 opartą całkowicie na technologii LED dla średnich i dużych grup roboczych.

- drukowanie obustronne, kopiowanie i skanowanie redukują zużycie papieru
- kasety z tonerem o dużej pojemności
- funkcja oszczędzania tonera
- 2W lub mniej w trybie głębokiego uśpienia
- posiadany certyfikat Energy Star

Właściwości / Model	MC760dn	MC760dnfax	MC770dnfax	MC780dnfax
Szybkość druku A4 (kolor/mono)	28 str./min	28 str./min	34 /36 str./min	40 str./min
Druk, kopia, skan	✓	✓	✓	✓
Faks	Opcjonalny	✓	✓	✓
Wygodny zszywacz	✓	✓	✓	✓
Finiszers wewnętrzny	✗	✗	✗	✓
Otwarta platforma	✓	✓	✓	✓
Liczba użytkowników	1 - 20	1 - 20	1 - 30+	1 - 30+



MC760/MC770/MC780 - kolorowe i mono urządzenia wielofunkcyjne

DRUKARKA

Szybkość druku A4	MC760 : 28str./min kolor, 28str./min mono; MC770 : 34str./min kolor, 36str./min mono; MC780 : 40str./min kolor, 40 str./min mono
Czas wyk. 1-szego wydruku	MC760/MC770 : 9 sekund kolor, 8 sekund mono; MC780 : 8 sekund kolor, 8 sekund mono
Czas nagrzewania	Do 60 sekund od włączenia zasilania i do 35 sekund od wyjścia z trybu oszczędzania energii
Szybkość procesora	1,2GHz
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, 1200 x 600dpi
Czcionki drukarki	Skalowalne: 80 czcionek PCL & 138 czcionek PostScript

SKANER

Rozdzielczość	Do 600 x 600dpi
Szybkość	Do 40 obrazów/min (kolor/mono)
Głębokość koloru	Wyjście 24 bit (8 bitów x 3 RGB)
Wejście dokumentów	Do 100 ark. w odwracającym, automat. podajniku dokumentów (RADF)
Kontrast	9 poziomów
Format	JPEG, TIFF (wielo/jedno- str.), PDF (wielo/jedno- str.), Slim PDF, Secure PDF, XPS (wielo/jedno- str.)
Książka adresowa	LDAP i wewnętrzna książka adresowa
Skąnowanie do	SMB, FTP, FTPS, Netware, FilingBox, pamięć USB, E-mail

KOPIARKA

Czas wykonania 1-szej kopii	13 sekund kolor, 13 sekund mono
Szybkość	MC760 : 28str./min kolor, 28str./min mono; MC770 : 34str./min kolor; 36str./min mono; MC780 : 40str./min kolor/mono
Rozdzielczość	600dpi
Zmniejszanie / Powiększanie	25-400 %
Maksymalna liczba kopii	999

FAKS

Złącza	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line
Szybkość	ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, 3 sekundy/str.
Faksowanie internetowe	ITU-T T.37
Szybkie wybieranie	Książka adresowa - do 3,000 numerów
Grupy	Do 200
Rozyskanie	Maksimum 400
Pamięć stron	100 zadań, 1000 stron/zadanie; do 1GB na HDD

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Złącza	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ Hi Speed USB, opcjonalnie: bezprzewodowe (802.11 b/g)
Języki drukarki	PCL5c, PCL5e, PCL6, emulacja Postscript 3, emulacja PDF, XPS
Sieci & protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę ethernet z wewn. serwerem druku i kartą sieciową ustawianą i zarządzaną. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service dla urządzeń
Kompatybilność z OS ¹	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub nowszy, Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit)/ Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPDs dla Linux/Unix
Zestaw narzędzi ¹	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , PrintSuperVision.NET ² , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager ²

BEZPIECZEŃSTWO

Narzędzia zabezpieczające	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec (opcja), Secure Print, Bezpieczne sztyrowanie zadanie drukowania (zabezpieczony HDD), uwierzytelnianie serwera SMTP, POP przed uwierzytelnieniem SMTP, SSL Security dla protokołu SMTP, SNMPv3, uwierzytelnienie SSL/TLS, Port Change, uwierzytelnienie Storage Device, Secure Erase, opcja Disable Host USB
Kontrola dostępu	uwierzytelnienie LDAP
Certyfikaty	znak CE, Energy Star, znak GS

PANEL OPERATORSKI

Interfejs użytkownika	23cm ekran dotykowy LCD, kolorowy, z górnym rzędem klawiszy 28 przycisków, 6 diod LED
Klawiatura	12 przycisków numerycznych, 6 głównych funkcyjnych (Menu, Copy, Scan, Print, FilingBox, Fax), Power, Power save, Reset, Stop, Start, Setting, Interrupt, Counter, Authentication, Clear

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność podajników	Podajnik 1 : 530 ark. 80g/m2; Pod. wielofunkcyjny : 100 ark. 80g/m2; RADF : 100 ark. 80g/m2
Pojemność opcjonalnych podajników	Podajnik 2 : 530 ark. 80g/m2; Podajnik 3 : 530 ark. 80g/m2; Podajnik 4 : 530 ark. 80g/m2; Podajnik dużej pojemności (LCF) : 2,000 ark. 80g/m2;
Maks. pojemność papieru	Standardowa : do 630 ark. 80g/m2; Maksymalna : do 3,160 arkuszy 80g/m2
Finiszier	Zszywacz konwencjonalny : zszywa do 20 arkuszy 80g/m2; Finiszier wewnętrzny : sortowanie z przesunięciem; zszywanie - do 50 arkuszy 80g/m2 (model MC780)
Rozmiary papieru	Podajnik 1 : A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4 : A4, A5, B5; Podajnik dużej pojemności : A4, A5, B5, A6, Koperty (Com-9, Com10, DL, C5), Etykiety (Avery 7162, 7664, 7666). Rozmiar użytkownika: szerokość: 64-216mm długość: 127-1321mm; RADF : A4, A5, A6(simplex), B5; Dupleks : A4, A5, B5; Rozmiar użytkownika: szerokość: 148,5-216mm; długość: 210-356mm
Gramatura papieru	Podajnik 1 : 64-220g/m2; Podajnik 2/3/4 : 64-220g/m2; Podajnik dużej pojemności : 64-220g/m2; Pod.wielofunkcyjny : 64-250g/m2; RADF : 64-105g/m2; Duplex : 64-220g/m2;
Druk obustronny	Standard
Wyjście papieru	Druk do góry: 100 ark. 80g/m2, Druk do dołu: 500 ark. 80g/m2 (MC760/MC770); Druk do góry: 100 ark. 80g/m2, Druk do dołu: 100 ark. 80g/m2; Finiszier: 500 ark. 80g/m2 (MC780)

FUNKCJE PODSTAWOWE

Pamięć	RAM : 2GB Zabezpieczony, wysokiej wydajności HDD : 160GB
Warunki otoczenia	Temperatura pracy/wilgotność : od 10°C do 32°C (zalecana: 17°C do 27°C / 20% do 80% RH (zalecana: 50% do 70% RH) Temp. przechowyw./wilgotność : -10°C do 43°C/ 10% do 90% RH
Zasilanie	Jedna faza 220-240V, prąd zmienny, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Pobór mocy	Typowe : 800W; Maks. :1500W; Czuwanie : 130W; Oszcz. energii : 60W; Głębokie uśpienie : 2W lub mniej
Poziom hałasu	Działanie : 57 dB(A) mniej; Czuwanie : 37 dB(A) mniej; Oszczędzanie energii : Poziom otoczenia
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	675 x 522 x 604mm (MC760/MC770); 811 x 522 x 604mm (MC780)
Waga	około 50kg (MC760/MC770); około 60kg (MC780)
Cykl obciążenia	Średnio : 6,000 stron/miesiąc (MC760); 8,000 stron/miesiąc (MC770); 10,000 stron/miesiąc (MC780); Maksymalnie : 100,000 stron/miesiąc
Gwarancja	3-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu
Kod zakupowy produktu	MC760dn : 45376013; MC760dnfax : 45376014; MC770dnfax : 45376114; MC780dnfax : 45377014

AKCESORIA (kody zakupowe)

Podajnik papieru	Podajnik 2/3/4 : 45466502; Podajnik dużej pojemności : 45393302
Podstawa pod urządzenie	45466602
Opcje instalacji inżynierskiej	Bezprzew.: 45517901; Antena : 45518001; Faks : 45056922 (MC760dn)
Systemy bezpieczeństwa	Zespół Data Overwrite : 45518101; Zespół IPsec : 45518401; Czytnik kart IC (HID) : 45518501; Czytnik kart IC (Mifare) : 45518601
Platforma otwarta	Zespół metaskanowania : 45518201

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (kody zakupowe)

Pojemniki z tonerem* (6,000 stron)	Cyan : 45396303; Magenta : 45396302; Yellow : 45396301 (MC760/MC770/MC780)
Pojemniki z tonerem* (8,000 stron)	Black : 45396304 (MC760/MC770/MC780)
Pojemniki z tonerem* (11,500 stron)	Cyan : 45396203; Magenta : 45396202; Yellow : 45396201 (MC770/780)
Pojemniki z tonerem* (15,000 stron)	Black : 45396204 (MC770/780)
Bęben** (30,000 stron)	Cyan : 45395703; Magenta : 45395702; Yellow : 45395701; Black : 45395704
Pas transferu (60,000 stron)	45381102
Zespół nagrzewający (60,000 stron)	45380003
Zszywki do zszywacza off-line (3,000 zszywek)	45513301
Zszywki do zszywacza wewnętr. on-line (15,000 zszywek)	42937603

* Toner: Liczba stron A4 zgodna z ISO/ISC 19798. Drukarka jest sprzedawana z tonerem na 4,800 stron A4 @ 5%.
** Bęben: Średnia żywotność dla zadań druku A4.

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI Printing Solutions
² Wyłącznie Windows; ³ Obejmuje wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI Printing Solutions. Toner te można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



Wyjątkowa 3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Gwarancja zapewniana

w całości przez firmę OKI! Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.com.pl/gwarancja
Bez rejestracji obowiązuje standardowa 2-letnia gwarancja.



©2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy Oki Electric. Wersja 3.0 9/2013.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska
Tel.: +48 22 44 86 500
Faks: +48 22 44 86 501

www.oki.pl

OKI