



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M3145idn
ECOSYS M3645idn

DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA
FORMAT A4 MONO

DEPARTAMENTOWA DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA



Nowa wielofunkcyjna drukarka monochromatyczna jest idealnym narzędziem pracy, wydajnie wspierającym wymagających użytkowników poszukujących urządzenia kompaktowego, szybkiego i łatwego w obsłudze. Oferują przy tym wyjątkowo niskie koszty eksploatacji, urządzenia. Zaawansowane funkcje autentykacji oraz szyfrowania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów. Standardowe funkcje urządzenia można łatwo rozszerzyć o dodatkowe możliwości oraz dostosować do własnych potrzeb zintegrowanej platformie deweloperskiej Kyocera HyPAS™. Długowieczne komponenty zapewniają wyjątkową niezawodność i niskie koszty eksploatacji, zapewniając przy tym minimalny wpływ na środowisko naturalne.

- > Drukowanie i kopiowanie z prędkości 45 stron A4 na minutę
- > Pełna funkcjonalność w kompaktowej obudowie
- > Drukowanie dwustronne dostępne dla wszystkich funkcjonalności
- > Kolorowy 7-calowy ekran dotykowy zapewniający łatwą obsługę i szybki dostęp do wszystkich funkcji
- > Obniżone zużycie energii elektrycznej
- > Instalacja dodatkowych aplikacji dzięki platformie Kyocera HyPAS™
- > Dwustronny podajnik dokumentów w standardzie
- > Opcjonalnie skanowanie do plików edytowalnych MS Office



ECOSYS M3145idn zawiera niezwykle trwałe komponenty, które gwarantują wydajną i niezawodną pracę, aby sprostać wysokim wymaganiom środowisk biurowych. Łączy w sobie efektywną wydajność i maksymalną elastyczność, jednocześnie zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser, mono
Panel operacyjny: 7-calowy, pełno kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°
Typ: urządzenie nabiurkowe
Prędkości drukowania i kopiowania: w trybie 1-stronnym 45 stron A4 na minutę w trybie 2-stronnym 22,5 stron A4 na minutę
Rozdzielczość drukowania: maks. 1200 x 1200 dpi
Rozdzielczość skanowania: maks. 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania: ok. 21 sekund
Czas pierwszego wydruku: 5,9 sekundy
Czas pierwszej kopii: 7 sekund z podajnika dokumentów, 7 sekund z szyby skanera
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pamięć RAM: Standard 1GB, maks. 3GB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), złącze opcjonalnego serwera druku, złącze karty SD
Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji
Wymiary (S x G x W): 475 x 476 x 575 mm
Waga: ok. 22,5 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii elektrycznej: W trybie drukowania: 630 W W trybie kopiowania: 652 W W trybie niskiego zużycia energii: 29 W W trybie gotowości: 50 W W trybie uśpienia: 0,5 W
Hałas (poziom ciśnienia dźwięku: ISO 7779/ISO 9296) Kopiowanie/drukowanie: 54 dB (A) W trybie oczekiwania: 30 dB (A)
Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE
 Te urządzenia są produkowane zgodnie ze standardem jakościowym ISO 9001 oraz środowiskowym ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie wymienione poniżej pojemności odnoszą się do papieru o grubości maks. 0,11 mm. Używaj papieru zalecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.
Pojemność wejściowa: Taca wielofunkcyjna: na 100 arkuszy, 60–220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (od 70 x 148 do 216 x 356 mm). Kasetka uniwersalna: na 500 arkuszy, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (od 140 x 148 do 216 x 356 mm).
 Maks. pojemność wejściowa: 2 600 arkuszy A4
Dupleks: w standardzie, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów: w standardzie, dwustronny, taca podająca na 75 arkuszy, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (od 105 x 148 do 216 x 356 mm)
Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy drukiem do dołu

DRUKARKA

Język kontrolera: PRESCRIBE II c
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS, obsługa AES, druk bezpośredni TIFF/JPEG, Open XPS, emulacja

drukarek IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek (Windows), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3
Obsługa drukowania mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Google cloud, opcjonalnie Direct Wi-Fi

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopowanie ciągłe: 1–999
Zoom: 25–400% co 1%
Stałe współczynniki zoom: 7 zmniejszeń/ 5 powiększeń
Wybór typu oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, wykres/ mapa, dokument drukowany
Funkcje: sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD
Prędkość: w trybie jednostronnym 60 obrazów mono, 40 obrazów kolorowych na minutę (300 dpi, A4), w trybie dwustronnym 26 obrazów mono, 17 obrazów kolorowych na minutę (300 dpi, A4)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor
Maks. format oryginału: A4, Legal, baner do 915 mm
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: skanowanie kolorowe, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron, skanowanie dgich oryginałów

FAKS (tylko w modelu M3645idn)

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Szybkość skamowania: 2,0 sekundy lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Gstość skanowania: Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi) Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linie/mm (200 x 200 dpi) Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi) Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi) Półtony: 256 odcieni
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w duplexie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-3060: toner micro fine na 14 500 stron A4, toner startowy na 6 000 stron A4

OPCJE

Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR) lub plików MS Office (docx, xlsx, pptx)
 *wymagany dysk HD-6, HD-7 lub karta SD

Obsługa papieru

PF-3110: podajnik papieru (maks. 4 szt.) na 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (od 92 x 162 mm do 216 x 356 mm)

Pamięć dyskowa

HD-6: dysk SSD 32 GB
HD-7: dysk SSD 128 GB

Zabezpieczenia

Data Security Kit (E): szyfrowanie danych na dysku, zgodność z ISO 15408 (Common Criteria), poziom zabezpieczeń EAL2

Rozszerzenia pamięci RAM: MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB

UG-33: obsługa ThinPrint

Czytnik kart zbliżeniowych + CAK (B): obsługa wielu różnych typów kart

Interfejsy opcjonalne

IB-36: karta Wi-Fi Direct
IB-50: karta Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: karta Wireless LAN (802.11b/g/n)

Szafki

CB-360W: szafka wysoka, 38 x 41 x 51 cm (S x G x W)
CB-365W: szafka niska, 38 x 41 x 25 cm (S x G x W)

WARRANTY

KYOCERA udziela gwarancji na bęben i deweloper na okres 3 lat lub wydrukowanie 300 000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.



Rozszerzenie gwarancji, maks. do 5 lat na urządzenie i opcje.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel. +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

