



> DRUK

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw
DRUKARKA KOLOROWA
FORMAT A4

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ W TWOIM BIURZE



Zwiększ wydajność pracy w swoim biurze, dzięki kolorowym drukarkom ECOSYS P5026cdn oraz P5026cdw. Dzięki kontrolerowi CPU o wysokich parametrach i prędkości (800 MHz), uzyskasz wydruki o najwyższej jakości w najkrótszym czasie. Co więcej, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony wynosi zaledwie 9,5/10,5 sekundy w mono/w kolorze. Aby zagwarantować większą wydajność i zoptymalizować przepływ pracy w Twoim biurze, urządzenia wyposażone zostały w moduł Wi-Fi oraz LAN oraz zapewniają obsługę druku mobilnego.

- > Drukowanie z prędkością 26 stron A4 na minutę w mono i w kolorze
- > Drukowanie w jakości 1200 dpi
- > Moduł druku dwustronnego w standardzie
- > Czas wydruku pierwszej strony: 9,5/10,5 sekund w mono/w kolorze
- > Prędkość CPU kontrolera 800 MHz
- > Wi-Fi i Wi-Fi Direct w standardzie*
- > Obsługa druku mobilnego, w tym AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Kompaktowe wymiary, niski poziom hałasu
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

*Tylko w ECOSYS P5026cdw



ECOSYS oznacza ECOlogię, EConomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwiła elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

Funkcje druku ekologicznego

Funkcja dupleksu (drukowanie dwustronne), tryb druku N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (tryb próbny), tryb cichy pracy (zredukowana prędkość druku).

KYOCERA NetViewer

NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Laser Kolor

Wyświetlacz: 2-liniowy LCD

Prędkość drukowania: 26 stron A4 na minutę w kolorze i mono

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi w trakcie zredukowanej prędkości druku; technologia multibit dla druku w jakości 9600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Wydajność: 50 000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 29 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 9,5/10,5 sek. w mono/w kolorze

Procesor: 800MHz

Pamięć: Standard: 512 MB, maks. 512 MB

Interfejsy:

ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

ECOSYS P5026codw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Wymiary (szer x gł x wys): 410 x 410 x 329 mm

Waga: Ok. 21 kg

Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 375 W

Tryb gotowości: 33 W

Tryb uśpienia: 0,9 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie w kolorze: 49/49 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 30 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

COMMAND CENTER RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF, XPS, TIFF oraz JPEG mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX umożliwia stworzenie bezpośredniego połączenia z poziomą aplikacją - profilem drukowania (predefiniowane lub użytkownika). Możliwe jest ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony dupleks i druk czarno-biały dla danego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia redukcję zużycia papieru i tonera.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: Podajnik wielofunkcyjny na 50 ark.; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm;

podajnik papieru na 250 ark.; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 550 arkuszy

Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne: 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Pojemność wyjściowa: 150 arkuszy wydrukiem do dołu

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc

Emulacje: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X Version 10.8 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla systemu Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów kreskowych PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL oraz inne dostępne jako opcja)

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z normą ISO/IEC 19798

TK-5240K: Toner czarny o wydajności 4000 stron A4
Toner startowy: toner czarny o wydajności 1200 str. A4

TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: Tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 3000 stron A4
Toner startowy: tonery: cyan, magenta, yellow o wydajności 1200 stron A4

OPCJE

PF-5110 Podajnik papieru: 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm

UG-33: Obsługa ThinPrint

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji


CB-510: Drewniana szafka

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

